



ABA NOVA是小尺寸軟管的理想選擇

## 瑞典製造 專業管束 歐洲精品車廠唯一指定使用

高緊箍力 不脫牙 / 無接點安全密封技術 / 三倍耐酸抗腐蝕 保護提升  
品質通過ISO 9001:2000以及ISO TS 16949系統認證，維持穩定的高品質。

### ABA ORIGINAL



#### 材質Materials

管束圈帶由Aluzink製成，鋼體鍍膜層為鋁鋅鈦材質，比一般的鍍鋅鋼更提高了三倍的耐腐蝕性保護力。非常適合用在散熱器軟管或燃料用管線等使用。皆通過72~200小時鹽霧試驗。與一般管束比較下，因鋼度更強所以能始終維持原型，更能平均施力於軟管，不易變形。

01 高強度一體成型壓製藍色座殼蓋-不會有斷裂疑慮

02 內面平滑設計-保護軟管不受擠壓

03 邊緣圓角設計-降低洩漏風險

#### 應用範圍 Typical applications

- 機械製造
- 農耕機械
- 化工工業
- 營建機械
- 灌溉系統
- 航運(海事)業
- 鐵路
- 其他散熱器管路
- 燃料線路



NOVA

ABA NOVA 9 MM					
帶寬(B mm)	管束尺寸(D mm)	材質	管束尺寸(D in.)	厚度(S mm)	緊度扭矩度
9	8-14	S20	5/16-9/16	0.8	2.5-3.5
	11-17		7/16-11/16		2.5-3.5
	13-20		1/2-13/16		3-4
	15-24		9/16-15/16		
	19-28		3/4-1 1/8		
	22-32		7/8-1 1/4		4-4.5
	26-38		1-1 1/2		
	32-44		1 1/4-1 3/4		
	38-50		1 1/2-2		
ABA ORIGINAL 12 MM					
帶寬(B mm)	管束尺寸(D mm)	材質	管束尺寸(D in.)	厚度(S mm)	緊度扭矩度
12	38-50	S20	1 1/2-2	1.0	5-6
	44-56		1 4/3-2 3/16		
	50-65		2-2 9/16		
	58-75		2 1/4-2 15/16		
	68-85		2 11/16-3 3/8		



順車貿易股份有限公司  
www.kenlisa.com.tw

高雄市三民區中華二路332號  
TEL:07-3112290 FAX:07-3228860